

Данни за артикула: BE2P0063--

# Моторна защита BE2 PV, 3-полюсна, 0,4-0,63A

Клас 10A




## Технически данни

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                                              | 0                                  |
| Обхват по ток (A)                                   | 0,4-0,63                           |
| Тип                                                 | Motor protection switch            |
| Номинална честота (Hz)                              | 50/60                              |
| Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)          | 8000                               |
| Rated insulation voltage [Ui] (V)                   | 690                                |
| Обхват на настройката по ток (A)                    | 0,4 - 0,63                         |
| Rated current of release at AC-3 (A)                | 0,63                               |
| Стойности на електромагнитната защита (A)           | 8                                  |
| Standard                                            | IEC EN 60947-4-1<br>IEC EN 60947-2 |
| Полюси                                              | 3                                  |
| Mechanical endurance Main contact (Operation cycle) | 100000                             |
| Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)      | 100000                             |
| Maximum switching frequency at AC-3 per hour        | 30                                 |
| Дизайн на защ. от претоварване                      | Thermal                            |
| Relative humidity (%)                               | 50                                 |

## Технически данни - продължение

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Защита от попадане под напрежение                      | Finger-proof          |
| Степен на защита - IP                                  | IP20                  |
| Начин на свързване                                     | винтова хомутна клема |
| Terminal cross-section main contact (mm <sup>2</sup> ) | 13,2                  |
| Terminal capacity auxiliary contact (mm <sup>2</sup> ) | 8,8                   |
| Tightening torque [main contact] (Nm)                  | 1,7                   |
| Tightening torque [auxiliary contact] (Nm)             | 1,2                   |
| Mounting position max. deviation vertical (°)          | 5                     |
| Позиция на монтаж макс. хоризонтално отклонение (°)    | 5                     |
| Макс. надморска височина (m)                           | 2000                  |
| Степен на замърсяване                                  | 3                     |
| Основни контакти                                       | 3 NO                  |
| Допълнителни помощни контакти                          | 1 NO + 1 НЗ           |
| Монтаж                                                 | DIN релса             |

## Характеристика: Моторна защита BE2 PB, 3-полюсна, 0,4-0,63A



| Описание                                    | Артикулен No. |
|---------------------------------------------|---------------|
| Моторна защита BE2 PB, 3-полюсна, 0,4-0,63A | BE2P0063      |
| Клас 10A                                    |               |