

Данни за артикула: BE2P2300--

Моторна защита BE2 PV, 3-полюсна, 17-23A

Клас 10A




Технически данни

Размер	0
Обхват по ток (A)	17,0-23,0
Тип	Motor protection switch
Номинална честота (Hz)	50/60
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Обхват на настройката по ток (A)	17 - 23
Rated current of release at AC-3 (A)	23
Стойности на електромагнитната защита (A)	327
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Полюси	3
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Maximum switching frequency at AC-3 per hour	30
Дизайн на защ. от претоварване	Thermal
Relative humidity (%)	50

Технически данни - продължение

Защита от попадане под напрежение	Finger-proof
Степен на защита - IP	IP20
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Terminal cross-section main contact (mm ²)	13,2
Terminal capacity auxiliary contact (mm ²)	8,8
Tightening torque [main contact] (Nm)	1,7
Tightening torque [auxiliary contact] (Nm)	1,2
Mounting position max. deviation vertical (°)	5
Позиция на монтаж макс. хоризонтално отклонение (°)	5
Макс. надморска височина (m)	2000
Степен на замърсяване	3
Основни контакти	3 NO
Допълнителни помощни контакти	1 NO + 1 H3
Монтаж	DIN релса

Характеристика: Моторна защита BE2 PB, 3-полюсна, 17-23A



Описание	Артикулен No.
Моторна защита BE2 PB, 3-полюсна, 17-23A	BE2P2300
Клас 10A	