

Данни за артикула: BK080205--

Табло пластмасово, влагозащитено, IP65, 4 реда, 48М

halogen free, UV stability and weather resistant, DC1500V



SCHRACK-Info


- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey



Технически данни

Нето широчина (mm)	319,00
Нето височина (mm)	663,00
Дълбочина (mm)	144,00
Нето тегло (kg)	3,25
EAN	9004840857610
Разсейвана мощност (W)	-35,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	Пластмаса
Безхалогенен	Yes
Версия	за монтаж на стена с вратичка
Редове	4
Брой модули на ред	12
Степен на защита - IP	IP65
Цвят	RAL 7035 (Light grey)

Чертеж: Табло пластмасово, влагозащитено, IP65, 4 реда, 48М



Таблични файлове: Табло пластмасово, влагозащитено, IP65, 4 реда, 48М

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Radiant power loss [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26
BK080205	663	319	144	4	48	-35
BK080206	259	428	142	1	18	-20
BK080207	201	165	120	1	6	-14

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло пластмасово, влагозащитено, IP65, 4 реда, 48М halogen free, UV stability and weather resistant, DC1500V	BK080205
Акcesoари	
Ключалка 2233X за врата за табла BK0802..., IP65 metal, 1x key included	BK080095