

Данни за артикула: BK0856042K

Media combi-enclosure frame and doors, horizontal 4-rows

series Gemini, left side installation part with 4x DIN-rails (56MW), right side media part with 4x plastic mounting plates, without wall boxes, Hollow wall cutout height=677, width=656mm, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white) use BK085098-B for hollow wall assembling and for Bricks Wall BK085098-C!



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information** :
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Технически данни

Нето широчина (mm)	692,00
Нето височина (mm)	717,00
Дълбочина (mm)	36,00
Нето тегло (kg)	6,00
EAN	9004840977820
Разсейвана мощност (W)	-91,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	ламарина
Безхалогенен	Yes
Версия	скрит монтаж с врата
Редове	4
Брой модули на ред	12
Степен на защита - IP	IP30
Клас на защита	2
Impact Resistance	IK08
Цвят	RAL 9003 (signal white)

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Media combi-enclosure frame and doors, horizontal 4-rows series Gemini, left side installation part with 4x DIN-rails (56MW), right side media part with 4x plastic mounting plates, without wall boxes, Hollow wall cutout height=677, width=656mm, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white) use BK085098-B for hollow wall assembling and for Bricks Wall BK085098-C!			BK0856042K
Необходими аксесоари			
Основа за вграждане, за гипсокартон, 4 реда, 56 модула за 4-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 слабotoкови табла, BK0855 комбинирани слабotoкови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слабotoкови табла (хоризонтални), височина=688 ширина=324 дълбочина=87mm			BK0850542A
Основа за вграждане, за тухлена стена, 4 реда, 48/56 модула за 4-редови табла за вграждане BK085, BK0857 слабotoкови табла, BK0855 комбинирани слабotoкови табла (вертикално) и BK0856 комбинирани слабotoкови табла (хоризонтални), височина=688 ширина=324 дълбочина=87mm			BK0850042A
Комплект свързващи скоби, за табла BK085 (6 бр.), за гипсok. for the horizontal connection of all wall boxes series for hollow wall BK085 in the same dimension, made of ABS, 8 Mounting Parts and 2 Schrews			BK085098-B
Аксесоари			
Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085 за BK0857 слабotoкови табла, BK0855 комбинирани слабotoкови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слабotoкови табла (хоризонтални)			BK085050
Държач за ком. устройства за табла BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
DIN-релса с плосък дизайн, за табла BK085 за апаратура с по-голяма височина от стандартната (например аресторни защиты), за BK0857 слабotoкови табла, BK0855 комбинирани слабotoкови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слабotoкови табла (хоризонтални)			BK085099
Секретна ключалка 2233X за табла BK085... метална metal, 1x key included			BK085097
Резервен ключ, за ключалка 2233X (BK085097--)			BK085093
Подходящ за секретна ключалка (BK085097--) 2233X (метална) за BK085 табла			

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари			
Резервен комплект за рамка с вратата за BK085 включва: 1x скоби за врата, 2x панти, 1x 6-точкови фиксиращи скоби за рамка, 2x скоби за закрепване на лицевия панел			BK085090
Резервни скоби за BK085, за основа за гипсокартон Включва: 4x фиксиращи елемента с винт, 4x монтажни планки			BK085091
Адаптер за DIN шина за 1 порт Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFA) (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blue RAL5015, Sale per meter	79	28	HSEKP423CB
Комплект свързващи скоби, за табла BK085 (4 бр.), за гипсок. for the horizontal connection of all wall boxes series for Brick wall BK085 in the same dimension, made of ABS, 4 Mounting Parts			BK085098-C