

Данни за артикула: DS426040-A

Комуникационен шкаф стоящ DS W600xH1970xD400, 19", 42U



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Light Grey RAL7035.
- frame Blue RAL5005
- 15-22U: 300kg
- 27-47U: 400kg
- W600 – 35mm
- W800 – 50mm
- W600 – 35mm
- W800 – 55mm
- W600 x D400 – 310mm
- W600 x D600 – 510mm
- W600 x D800 – 710mm
- W600 x D900 – 810mm
- W600 x D1000 – 910mm
- W600 x D1200 – 1110mm
- W800 x D600 – 470mm
- W800 x D800 – 670mm
- W800 x D900 – 770mm
- W800 x D1000 – 870mm
- W800 x D1200 – 1070mm

Технически данни

Нето широчина (mm)	600,00
Нето височина (mm)	1.970,00
Дълбочина (mm)	400,00
Нето тегло (kg)	63,00
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	40
Приложимо за HU	42U-1970mm
Цвят	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Комуникационен шкаф стоящ DS W600xH1970xD400, 19", 42U	DS426040-A
Акcesoари	
Странични панели за цокъл, D=400, H=120 за DS/DSZ/DSI R7035	DSOT1240
Преден/заднен панел за цокъл, 600mm за DS/DSZ/DSI	DSOF1260
Half cylinder lock keyed EK 333 including 1 key including 1x countersunk screw M5x16mm V2A	DV900333S
Таванен панел с вход за кабели, с четка, 2U, RAL7035	DBK24800
Таванен вент. модул с 2 вент. и термостат, 19", 4U, RAL7035 for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
19" Аранжиращ панел с 5 метални пръстена, 1U, RAL7035	DBC14805
19" Аранжиращ панел с 5 големи пластм.пръстена, 1U, RAL7035	DBK14805
19" Фиксирана тава D=250mm, 15kg, 1U, RAL7035, перфорирана	DFS14825-C
19" Алюминиев профил PDU, 9хшүко, 1U, 3м-кабел, RAL7035	IU070114-3
Разклонител за 19", 7 x Шүко с арестор, 1.25U, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" Разклонител, 9хШүко, с ключ, 1U, 2м кабел, черно, ALU ALU Профил	Q7070114-A
19" Разклонител, 7хШүко, с ключ, 1U, защита от пренапрежение 2м-кабел, черен, ALU	Q7070113-A
19" Монтажен комплект M6, 50 броя: винт, гайка, шайба	DSSRA050
19" mounting plate, 14U, sheet steel, perforated including screws and cage nuts	DMP1914

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Осветителен модул LED, магнит, 230VAC, със сензор за врата автоматична функция, при отваряне на вратата, външен PSU	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
Пач панел празен за 24 порта lightgrey, patchcord lock down	HSER0240GS