

Данни за артикула: EV103225--

## Механизъм димер с капачка, 3-350VA, RC (за LED), VISIO S50

To be completed in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.



### Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

### Технически данни

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Нето широчина (mm) | 71,00                        |
| Нето височина (mm) | 71,00                        |
| Дълбочина (mm)     | 42,00                        |
| Нето тегло (kg)    | 0,07                         |
| Серия              | 02-VISIO S 50<br>03-VISIO 50 |
| Дизайн             | CLASSIC                      |
| Тип продукт        | Dimmer                       |
| Тип димер          | Leading edge dimmer          |
| Load type          | Ohmic<br>Capacitive          |

## Технически данни - продължение

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable illuminants         | Low voltage halogen lamp with electronic transformer<br>Dimmable 230V LED lamp<br>Incandescent lamp<br>High voltage halogen lamp |
| Power range                  | 3-350 W/VA                                                                                                                       |
| Оперативно напрежение AC (V) | 230                                                                                                                              |
| Монтаж                       | Screws and claws                                                                                                                 |
| Тип на закрепване            | Flush-mounted                                                                                                                    |
| Работна температура          | 0°C to +35°C                                                                                                                     |
| Степен на защита - IP        | IP20                                                                                                                             |
| Цвят                         | Бяло                                                                                                                             |
| Начин на свързване           | Terminal Block                                                                                                                   |
| Свързващи клеми              | в съответствие с EN 60669-1                                                                                                      |
| Допустими кабели             | Flexible with end splice<br>Flexible<br>Твърд                                                                                    |
| Допустимо сечение (mm²)      | 1,5 und 2,5                                                                                                                      |
| Материал                     | ABS<br>Galvanized steel                                                                                                          |
| Околна среда                 | Несъдържащ халогени                                                                                                              |
| Устойчивост                  | RoHS                                                                                                                             |
| маркировка от изпитание      | VDE                                                                                                                              |
| Размери (mm)                 | 71x71x42                                                                                                                         |
| Дълбочина на монтаж (mm)     | 35                                                                                                                               |

| Описание                                                                                                                                                                                                                     | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>Механизъм димер с капачка, 3-350VA, RC (за LED), VISIO S50</p> <p>To be completed in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.</p> | EV103225      |