


Данни за артикула: EV122210--

Капачка със символ звънец, св. инд., CLASSIC, S50, сребрист

VISIO S 50 (50x50), ABS, RoHS, Сребърно



Технически данни

Нето дължина (mm)	50,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	7,00
Нето тегло (kg)	0,01
Серия	02-VISIO S 50
Дизайн	CLASSIC
Тип продукт	Rocker
Тип на закрепване	By pinning
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Сребърно
Материал	ABS
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
Размери (mm)	50x50x20

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Капачка със символ звънец, св. инд., CLASSIC, S50, сребрист VISIO S 50 (50x50), ABS, RoHS, Сребърно	EV122210
Акcesoари	
Механизъм ключ девиаторен, светлинна индикация, пружинни кл.	EV100113
VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема	
Механизъм бутон 1 NO, светлинна индикация, пружинни клеми	EV100121
VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема	
Механизъм ключ девиаторен, светлинна индикация пружинни кл.	EV100115
VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема	
Механизъм ключ единичен 1P светлинна индикация, пружинни кл.	EV100103
VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема	
Механизъм ключ единичен 2P светлинна индикация, винтови кл.	EV100108
VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване винтова хомутна клема	
Механизъм бутон, светлинна индикация между L - L1, NO	EV100130
VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), suitable for cross connection, Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема	
Единична рамка, CLASSIC, S50, сив VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Сребърно	EV125001
Двойна рамка, CLASSIC, S50, сив VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Сребърно	EV125002