

Данни за артикула: HSEAB2Y084

FO Outdoor Кабел PE 8x50/ 125µm OM4, 6mm

nonmetallic rodent protection, black, 1500N



SCHRACK-Info

- For outdoor use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling.
- Suitable for direct burial.
- For outdoor use in networks for industrial, telecom, cable TV and/or broadcast.
- Easy to install in ducts, tunnels and trenches and/or tubes.
- UV-resistant according to ISO 4892-2.

FEATURES AND BENEFITS

- The special properties of outdoor cables include moisture resistance, stability against mechanical stresses and resistance to rodent damage.
- Predicted lifetime ≥ 30 years.

Технически данни

Нето тегло (kg)	0,03
Оптика	50/125 OM4 Multimode

Технически данни - продължение

Външна изолация на кабела	PE (Outdoor)
Цвят	Черно
Диаметър, mm (mm)	6
Якост на опън - за дълго време (N)	500
Якост на опън - за кратко време (N)	1500
Дължина на вълната (nm)	850 1300
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	70
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Оптичен брояч	8
Нето диаметър (mm)	5,80
Diameter - Central tube (mm)	3,30
Водонепропускливост	longitudinally watertight
Rodent protection	Yes
Predicted lifetime	≥ 30 Years
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-30 to +70
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	-5 to +50
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +70
Bending radii cable - Dynamic (Ø)	11,6 x Ø
Bending radii cable - Static (Ø)	5,8 x Ø
Cable Max. Crush Resistance Operation (longterm) (N/m)	7500
Cable Max. Crush Resistance Installation (shortterm) (N/m)	15000
Attenuation (dB/km)	2,7 / 2,9 0,7 / 0,9
Ширина на лентата (MHz * km)	≥ 3500 ≥ 500
Ethernet performance 1GB (m)	1100 550
Ethernet performance 10GB (m)	550 300
Numerical aperture	0,20 ± 0,015

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FO Outdoor Кабел PE 8x50/125µm OM4, 6mm nonmetallic rodent protection, black, 1500N	HSEAB2Y084
Акcesoари	
FO Пач панел, 8 влакна, LC, 50/125µm OM4, плъзгащ, 19", 1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSELS084LG
FO Пач панел, 8 влакна, SC, 50/125µm OM4, плъзгащ, 19", 1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSELS084CG
Велкро кабелна лента черна 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Велкро лента синя 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Велкро лента за кабели червена 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Велкро кабелна лента жълта 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Велкро кабелна лента зелена 16mm x 4m	Q7KB0416-U