

Данни за артикула: HSGAIBH129

FO Универс. кабел A/I-DQ(ZN)BH 12x9/ 125µm OS2, LSZH, B2ca

slal, d1, a1, nonmetallic rodent protection, black, 9mm, 1500N



SCHRACK-Info

- For indoor- and outdoor- use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. Support of all computer network applications, e.g. FDDI, Gigabit Ethernet and ATM.
- Suitable for direct burial.
- Easy to install in ducts, tunnels and trenches.
- UV-resistant according to ISO 4892-2.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection.
- Predicted lifetime ≥ 30 years.



Технически данни

Оптичен брояч	12
Нето диаметър (mm)	9,00
Diameter - Central tube (mm)	3,30
Нето тегло (kg)	0,10
Подходящ	Universal cable
Водонепропускливост	Yes
Rodent protection	Yes
Predicted lifetime	≥ 30 Years
Външна изолация на кабела	LS0H
Flame retardancy	Pass
Euroclass, съгласно EN50575	B2ca
Дим	s1a
Droplets	d1
Acidity	a1
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-30 to +55
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	-5 to +50
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +55
Якост на опън - за дълго време (N)	500
Якост на опън - за кратко време (N)	1500
Bending radii cable - Static (Ø)	9 x Ø
Bending radii cable - Dynamic (Ø)	18 x Ø
Bending radii for fibres and tubes (mm)	>25
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Дължина на вълната (nm)	1310 1550 1625
Attenuation (dB/km)	0,33 / 0,34 0,18 / 0,19 0,20 / 0,24
Ethernet performance 1GB (m)	> 5000 - >70000 -
Ethernet performance 10GB (m)	> 10000 - >40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Cable Cutt-off-Wavelength (nm)	≤ 1260
Оптика	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D and G.657.A1
Цвят	Черно
Диаметър, mm (mm)	9
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	55

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FO Универс. кабел A/I-DQ(ZN)BH 12x9/125µm OS2, LSZH, B2ca s1 a,d1,a1, nonmetallic rodent protection, black, 9mm, 1500N	HSGAIBH129
Акcesoари	
FO Пач панел, 12 влакна, LC, 9/125µm OS2, плъзгащ, 19", 1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSELS129LG
FO Пач панел, 12 влакна, SC, 9/125µm OS2, плъзгаща, 19", 1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSELS129CG
FO Пач панел, 12 влакна, FC, 9/125µm OS2, плъзгащ, 19", 1U RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSELS129FG
Велкро кабелна лента черна 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Велкро лента синя 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Велкро лента за кабели червена 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Велкро кабелна лента жълта 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Велкро кабелна лента зелена 16mm x 4m	Q7KB0416-U