

Данни за артикула: IG009302--

Cable management enclosure Series J, 1 door, size 0

ribbed surface, H=870 W=596 D=320mm, door opening angle 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Технически данни

Нето широчина (mm)	596,00
Нето височина (mm)	870,00
Дълбочина (mm)	320,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	16,96
EAN	4029155596257
Разсейвана мощност (W)	-208,43
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Тип	Cable Management Enclosure
Височина (mm)	870
Широчина (mm)	590
Дълбочина (mm)	320
Брой врати	1
Тип врата	една врата оребрена
Lock	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Степен на защита - IP	IP44
Клас на защита	II
Impact Resistance	IK10

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Cable management enclosure Series J, 1 door, size 0 ribbed surface, H=870 W=596 D=320mm, door opening angle 180°	IG009302
Акcesoари	
Монтажна плоча за IG009302, H=743 W=545 D=5mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper	IG009332
Пластмасова основа за цокъл, размери 00/S3 and 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth	IG790328
Основа (пълнеж) - хидрофобен 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic	IG790333
Основа (пълнеж) експандирана глина 4-8mm, 50л water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag	IG790570
Полиуретанова пяна, размер 0/S4/310 (абсорбираща, мат)	IG793818
Цокъл серия J размер 0X, RAL7035 H=902 W=585 D=310mm	IG009312
Комплект за монтаж на стена, размер 00-2, за IG0093	IG009300
Ground plate for Wall mounting for IG009302-- H=285 W=560 D=4mm	IG009322

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Капачка 100mm за 185mm шинна система For mounting on insert nuts M12	ISA05360
Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm	IL900381