

Данни за артикула: IG009303--

Cable management enclosure Series J, 1 door, size 1

ribbed surface, H=870 W=791 D=320mm, door opening angle 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Технически данни

Нето ширина (mm)	791,00
Нето височина (mm)	870,00
Дълбочина (mm)	320,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	19,47
EAN	4029155085638
Разсейвана мощност (W)	-256,54
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Тип	Cable Management Enclosure
Височина (mm)	870
Широчина (mm)	785
Дълбочина (mm)	320
Брой врати	1
Тип врата	една врата оребрена
Lock	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Степен на защита - IP	IP44
Клас на защита	II
Impact Resistance	IK10

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Cable management enclosure Series J, 1 door, size 1 ribbed surface, H=870 W=791 D=320mm, door opening angle 180°	IG009303
Акcesoари	
Монтажна плоча за IG009303, H=743 W=740 D=5mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper	IG009333
Пластмасова основа за цокъл, размери 1/S5 800/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth	IG790329
Основа (пълнеж) - хидрофобен 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic	IG790333
Основа (пълнеж) експандирана глина 4-8mm, 50л water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag	IG790570
Полиуретанова пяна, размер 1/S5/310 (абсорбираща, мат)	IG793819
Цокъл серия J размер 1X, RAL7035 H=902 W=780 D=310mm	IG009313
Комплект за монтаж на стена, размер 00-2, за IG0093	IG009300
Ground plate for Wall mounting for IG009303-- H=285 W=755 D=4mm	IG009323

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Капачка 100mm за 185mm шинна система For mounting on insert nuts M12	ISA05360
Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm	IL900381