

Данни за артикула: IKA01490--

Разпределителна клемма, 1P, 1x185 + 2x35+ 3x25+ 4x16mm², 490A

Input 1x185mm², Outgoings 2x35 and 3x25mm² and 4x16mm²; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions



Технически данни

Дълбочина (mm)	52,70
Нето ширина (mm)	72,50
Нето височина (mm)	95,00
Нето тегло (kg)	0,42
EAN	9004840989038
Основно описание	Клема
Стандарт на продукта	EN 60947-7-1

IEC specific

Vorschriften:	DIN EN 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1500VDC	
Strombelastbarkeit:	353A Cu - VDE	
	490A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	95 - 185mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	70 - 150mm²
	Innensechskant	M14
	Anzugdrehmoment	19Nm
	Abisolierlänge	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm
	Innensechskant x 2	M6
	Anzugdrehmoment	3Nm
	Abisolierlänge	22mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	4 - 35mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm²
	Innensechskant	M8
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	2,5 - 25mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	1,5 - 16mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B52,7 x H72,5 x T95 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		310A Cu	250A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	000 - 350 AWG	000 - 350 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	00 - 300 AWG	-
	Innensechskant SW6	M14	M14
	Anzugsdrehmoment	25Nm	22,6Nm
	Abisolierlnge	27mm	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm	-
			-
	Innensechskant x 2	M6	-
	Anzugsdrehmoment	3Nm	-
	Abisolierlnge	22mm	-
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	12 - 2 AWG	6 - 2 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugsdrehmoment	6Nm	11,3Nm
	Abisolierlnge	18mm	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	12mm	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	12mm	12mm

Чертеж: Разпределителна клема, 1P, 1x185 + 2x35+ 3x25+ 4x16mm², 490A




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителна клема, 1P, 1x185 + 2x35+ 3x25+ 4x16mm ² , 490A	
Input 1x185mm ² , Outgoings 2x35 and 3x25mm ² and 4x16mm ² ; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions	IKA01490
Акcesoари	
Контактна грес, за защитен слой за Al-кабели, 200g	
200g tube, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, e.g. for the processing of aluminum	IKAP0200