

Данни за артикула: IKB01037PE

Разпр. блок, ж/з, 1Р, вх. 1x35+1x70mm², изход 6x16mm², 192А

Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

Технически данни

Дълбочина (mm)	69,00
Нето ширина (mm)	39,00
Нето височина (mm)	62,00
Нето тегло (kg)	0,26
EAN	9004840691696
Разсейвана мощност (W)	0,30
Основно описание	Клема
Стандарт на продукта	EN 60947-7-1
Номинално напрежение	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 192A			
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	70mm ²	/	/	
	50mm ²	10Nm		
	35mm ²			
	25mm ²			
	16mm ²			
	10mm ²	/		
	6mm ²		/	
Abisolierlänge:	27mm			
Innensechskant::	2xM10			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	35mm ²	/	/	
	25mm ²	6Nm		
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²	/		
	2,5mm ²		/	
Abisolierlänge:	25mm			
Innensechskant:	2xM8			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)			
	16mm ²	/	/	
	10mm ²	2Nm		
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge:	12,5mm		
	Innensechskant:	M6		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

Описание	Артикулен No.
Разпр. блок, ж/з, 1P, вх. 1x35+1x70mm ² , изход 6x16mm ² , 192A Input terminal 1x35 + 1x70mm ² , outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm ²	IKB01037PE