



Данни за артикула: IL1224455S

Masken-Zählerverteiler 4M-45M/SBG 12ZP, H2130B980T200mm

12 място за електромер, 3 Релса за електромери, 4 последващ електромер, 180
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Salzburg



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	980,00
Нето височина (mm)	2.130,00
Дълбочина (mm)	200,00
EAN	9004840633641
Разсейвана мощност (W)	-763,00
Тип	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Salzburg
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Ширина в модули	4
HU	45
Релса за електромери	3
място за електромер	12
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	4
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	180

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Masken-Zählerverteiler 4M-45M/SBG 12ZP, H2130B980T200mm	
12 място за електромер, 3 Релса за електромери, 4 последващ електромер, 180 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Salzburg	IL122445SS
Акcesoари	
Странична рамка за основа 200mm, за мод. табла (комплект)	IL091120
Предна рамка за основа, за модулни табла, ширина 980 mm	IL091040
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	