


Данни за артикула: IL153228OS

Masken-Zählerverteiler 2M-28E/OOE 2ZP, H1335B540T200mm

2 място за електромер, 1 Релса за електромери, 4 последващ електромер, 84
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Upper Austria



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	540,00
Нето височина (mm)	1.335,00
Дълбочина (mm)	200,00
EAN	9004840634419
Разсейвана мощност (W)	-316,00
Тип	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Upper Austria
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Ширина в модули	2
HU	28
Релса за електромери	1
място за електромер	2
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	4
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	84

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Masken-Zählerverteiler 2M-28E/OOE 2ZP, H1335B540T200mm	
2 място за електромер, 1 Релса за електромери, 4 последващ електромер, 84 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Upper Austria	IL153228OS
Аксесоари	
Странична рамка за основа 200mm, за мод. табла (комплект)	IL091120
Предна рамка за основа, за модулни табла, ширина 540 mm	IL091020
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	