


Данни за артикула: IL166445WS

# Unterputz-Zählerverteiler 4U-45G/WIEN 8ZP, H2160B 1030T250mm

8 място за електромер, 2 Релса за електромери, 7 последващ електромер, 315  
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Vienna



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технически данни

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Нето ширина (mm)       | 1.030,00                              |
| Нето височина (mm)     | 2.160,00                              |
| Дълбочина (mm)         | 250,00                                |
| EAN                    | 9004840630718                         |
| Разсейвана мощност (W) | -738,00                               |
| Тип                    | UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Регион                 | Vienna                                |
| Вложки                 | стоманена табелка                     |
| Цвят                   | RAL 9016                              |
| Ширина в модули        | 4                                     |
| HU                     | 45                                    |
| Релса за електромери   | 2                                     |
| място за електромер    | 8                                     |
| Степен на защита - IP  | IP20C                                 |
| последващ електромер   | 7                                     |
| Преден панел           | ламарина                              |
| Основно описание       | Табло                                 |
| Ширина на модула       | 315                                   |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Тегло на медта (kg/km) | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählverteiler 4U-45G/WIEN 8ZP, H2160B1030T250mm<br>8 място за електромер, 2 Релса за електромери, 7 последващ електромер, 315 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Vienna                                                                                                                                                                        |                        | IL166445WS    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |
| КЛЮЧАЛКА 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | IL900200-F    |
| Маркиращи ленти 10C+K 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | BK002401      |
| Покриваща лайстна, сива, 1000 mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                                                                                                                                                                  |                        | IL900251      |
| Свързващи скоби (комплект), вертикални<br>2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | IL369001      |
| Ключалка цилиндрична Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | IL900201-F    |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                        | IL900189      |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                        | IL900189-A    |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | IL900190      |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | IL900191      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                    | IL901816      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                   | IL901820      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                   | IL901824      |