


Данни за артикула: IL172121AS

Табло за стенен монт., метални лицеви панели, 1055x380x250mm

7 редови монтаж, 91 Ширина на модула, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand



Технически данни

Нето ширина (mm)	380,00
Нето височина (mm)	1.055,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840631081
Разсейвана мощност (W)	-225,00
Тип	Wall-mounted enclosure with modular chassis complete
Регион	Standard
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Ширина в модули	1
HU	21
Степен на защита - IP	IP20C
Клас на защита	I
Impact Resistance	IK08
Modul heights	21
редови монтаж	7
Преден панел	ламарина

Технически данни - продължение

Основно описание	Distribution Board
Широчина на модула	91

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло за стенен монт., метални лицеви панели, 1055x380x250mm	IL172121AS
7 редови монтаж, 91 Широчина на модула, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Акcesoари	
Комплект странични панели за основа (2 бр.), 250mm	IL091125
Подходящи за табла тип IP54 и IP20-C	
Предна рамка за основа, за стенни табла, широчина 376mm, 1A	IL091100
КЛЮЧАЛКА 61005	IL900200-F
with 1 key	
Ключалка H36000 с 2 ключа	IL900202-F
Flange with 2 push through flanges, size 2, 426x130x18mm	IL900102
W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	
Гумирана плоча за кабелни вх., IP20C, 18 входа - 18 до 30mm	IL900105
за IL001/006/009/036, широчина 2,3,4,5	
Скоби за монтаж на стена, за Modul 2000	IL900020-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F