

Данни за артикула: IL172121AV

Aufputz-Installationsverteiler 1A-21K/VBG, H1055B380T250mm

4 редови монтаж, 91 Широчина на модула, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen,
Installationseinsatz, Rückwand



Технически данни

Нето широчина (mm)	380,00
Нето височина (mm)	1.055,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840656350
Разсейвана мощност (W)	-225,00
Тип	Wall-mounted enclosure with modular chassis complete
Регион	Vorarlberg
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Широчина в модули	1
HU	21
Степен на защита - IP	IP20C
редови монтаж	4
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Широчина на модула	91

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Aufputz-Installationsverteiler 1A-21K/VBG, H1055B380T250mm 4 редови монтаж, 91 Широчина на модула, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172121AV
Акcesoари	
Комплект странични панели за основа (2 бр.), 250mm Подходящи за табла тип IP54 и IP20-C	IL091125
Предна рамка за основа, за стенни табла, широчина 376 mm	IL091100
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Ключалка H36000 с 2 ключа	IL900202-F
Flange with 2 push through flanges, size 2, 426x130x18mm W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Гумирана плоча за кабелни вх., IP20C, 18 входа - 18 до 30mm за IL001/006/009/036, широчина 2,3,4,5	IL900105
Скоби за монтаж на стена, за Modul 2000	IL900020-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F