


Данни за артикула: IL190828--

Tyrol flush-mounted enclosure 3U28 complete, prewired

with wall box, IP20C, RAL9016 (Traffic white)



SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 3 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- UP-Ausführung mit Mauerwanne
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

Технически данни

Нето ширина (mm)	810,00
Нето височина (mm)	1.380,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840796902
Разсейвана мощност (W)	-395,00
Регион	Tyrol
Монтаж	на повърхността
Цвят	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Основно описание	Табло
ШхВхД mm	810x1380x250

Описание	Артикулен No.
Tyrol flush-mounted enclosure 3U28 complete, prewired with wall box, IP20C, RAL9016 (Traffic white)	IL190828