

Данни за артикула: IL308124-F

Рамка с врата, за табло за вграждане, 1A-24



SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 1U/7 to 5U/45 Modul-high enclosures
- When used with wall box IL068xxx-F approx. 180 mm deep, with 3-part system wall box IL369xxx-F approx. 250 mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock (2 flush plastic thumbturns per door for IL308524-F and 28 Modul-high enclosures or higher)
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)



Технически данни

Нето ширина (mm)	380,00
Нето височина (mm)	1.195,00
Дълбочина (mm)	89,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	13,70
EAN	9004840777710
Разсейвана мощност (W)	-191,00
Тип	скрит монтаж
Цвят	RAL 9016
Широчина в модули	1
HU	24
Степен на защита - IP	IP20C
Wall cutout width (mm)	370
Wall cutout height (mm)	1190
Основно описание	Рамка

Чертеж: Рамка с врата, за табло за вграждане, 1A-24



Чертеж: Рамка с врата, за табло за вграждане, 1A-24



Таблични файлове: Рамка с врата, за табло за вграждане, 1A-24

- | | |
|------------|--|
| 1. Schritt | Mauerwanne entfalten und fixieren |
| 2. Schritt | Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen |
| 3. Schritt | Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden |

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Рамка с врата, за табло за вграждане, 1 A-24	IL308124-F
Акcesoари	
Свързващи скоби (комплект), вертикални 2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове	IL369001
Свързващи скоби (комплект), хоризонтални 2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове	IL369002
Свързващи скоби (комплект), U-профилни включва 6 бр. M5x12	IL369003
Основа за вграждане, дълбочина 245mm, 1 A-24	IL369124-F