


Данни за артикула: IL4VB324AW

VKW Aufputz 3A24E, komplett, vorverdrahtet, RAL7035 mit WP

mit Aufputz Gehäuse 3A-24, IP20C ohne Rückwand, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A

- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Технически данни

Нето ширина (mm)	810,00
Нето височина (mm)	1.195,00
Дълбочина (mm)	250,00
Нето тегло (kg)	50,00
EAN	9004840882339
Разсейвана мощност (W)	-419,00
Регион	Vorarlberg
Степен на защита - IP	IP20C
Клас на защита	I
Монтаж	на повърхността
Основно описание	Insert
ШхВхД mm	810x1195x250

Описание	Артикулен No.
VKW Aufputz 3A24E, komplett, vorverdrahtet, RAL7035 mit WP mit Aufputz Gehäuse 3A-24, IP20C ohne Rückwand, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe	IL4VB324AW