

Данни за артикула: ILT30800-A

Изходяща секция за HRC разед. 822 mm, 800A, 50x10 шинна с-ма



SCHRACK-Info

- **General** : Type-tested Modul 2000TT outgoing fields for HRC in-line fuse switches up to 630A
- **Material** :
 - Corpus: 1.5mm galvanised sheet steel
 - Doors: Single door and double door: 1.5mm sheet steel
- **Door** :
 - Made of sheet steel and equipped with M8 threaded bolts for earthing. Enclosures in widths 602mm and 822mm are single door versions, enclosures in widths 1042mm and 1242mm are double door versions
 - On single door enclosures, the door is mounted on three double-sided hinges for right-hand opening (=hinged right). On double door enclosures, hinges are not reversible, the left door wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Three-point rod lock with swing handle (without lock insert), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinders (DIN cylinders) from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Roof** :
 - Two cut-outs for cable entries at widths 602mm and 822mm, three cut-outs at width 1042mm and four cut-outs at width 1242mm
 - Gland plates from our accessories are required for completion
- **Side cut-out** : Contacting possibility for the main busbar. 1 PU (=2 pieces) side covers **IL920001** per enclosure is necessary
- **Baying kit** : A baying kit for baying a second Modul 2000TT enclosure is included
- **Plinth** : 100mm high with cable entry options on the sides. Optionally it is possible to stack two 100mm high plinths on top of each other

- **Protection class** : I
- **Degree of protection** : Standard IP31 up to 1250A, without door it's possible up to 1600A, with corresponding components from our accessories (exhaust filter, gland plates and plinths) IP54 is possible up to 1250A
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL 7035 (Light grey)
- **Delivery includes** :
 - Enclosure with plinth
 - Door with earthing studs
 - Main busbar system
 - Transparent polycarbonate covers
 - Transport connection for main busbar system
 - Baying kit for one more enclosure

Delivered on an Euro-pallet



Технически данни

Нето широчина (mm)	822,00
Нето височина (mm)	2.140,00
Дълбочина (mm)	400,00
Нето тегло (kg)	190,00
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
Степен на защита - IP	IP31
Материал	ламарина
Цвят	RAL 7035
Широчина (mm)	822
Височина (mm)	2138
Дълбочина (mm)	400
Разсейвана мощност (W)	-859,00
ШхВхД mm	822x2140x400
EAN	9004840837247

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Исходяща секция за HRC разед. 822 mm, 800A, 50x10 шинна с-ма		ILT30800-A

Необходими аксесоари

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Необходими аксесоари		
Странични панели за Modul 2000TT (комплект 2 бр.)		IL920001
Фланец за кабелни входи (плътен), IP66		IL958001-A
Фланец за кабелни входи, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm		IL958007-A
Фланец за кабелни входи, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20		IL958002-A
Фланец за кабелни вх. 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66		IL958003-A
Фланец за кабелни входи 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66		IL958004-A
Фланец за кабелни входи, IP66, 24xM16, 13xM20		IL958005-A
Фланец за кабелни вх, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm foam-elastic		IL958006-A
Аксесоари		
Комплект лицеви панели 3-42K, метални, NH for NH fuse switches		ILTAK342
Разединител ARROW, размер 00, 3P, за 100mm шинна с-ма, 160A NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, M8, 3-polig	420	ISA05261
Двоен адаптер размер 00 за шинна система 100/185mm Серия ARROW II	469	ISA05326
Регулируем капак (1 комплект = 2 броя) Compensating panels for height adaption of the cover to size 1-3		ISA05329
Вертикален разед. ARROW, размер 1, 3P, за 185mm с-ма, 250A M10	1943	ISA05305
Вертикален разед. ARROW, размер 2, 3P, 185mm с-ма, 400A M12	1952	ISA05311
Вертикален разед. ARROW, размер 3, 3P, 185mm с-ма, 630A NH-Leiste	2662	ISA05320
Вертикален разед. ARROW, размер 1, 3P, 185mm с V-клеми, 250A NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05306
Вертикален разед. ARROW, размер 2, 3P, 185mm с V-клеми, 400A NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05312
Вертикален разед. ARROW, размер 3, 3P, 185mm с V-клеми, 630A NH-Leiste, 3-polig	2685	ISA05321
Вертикален разединител ARROW II, размер 00, 3P, 100mm, M8 Version to integrate current transformers	391	ISA05340
Вертикален разединител ARROW II размер 1, 3P, 185mm, M12 Version to integrate current transformers	1948	ISA05341

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Вертикален разединител ARROW, размер 2, 3P, 185mm, M12, 400A Версия с възможност за монтиране на TT	1948	ISA05342
Вертикален разед. ARROW 3, 3P, за 185mm шинна с-ма, 630A Версия с възможност за монтиране на TT	2633	ISA05343
Покриващ капак за горностояща клема		ISA05334
Капачка 50mm за предпазване на вградени предпазители For the cover for prefabricated cutouts for HRC inline fuses ARROW-LINE in the 185mm busbar system		ISA05356
Капачка 100mm за предпазване на вградени предпазители For the cover for prefabricated cutouts for HRC inline fuses ARROW-LINE in the 185mm busbar system		ISA05357
Патрон полуцилиндър стандартен, 5 mm, L=40 mm		IU001906
Изходяща решетка с филтър 252x252x38mm IP54 for IUKNF4523A, IUKNF5523A		IUKNE450
Преден / заден панел за основа, перф., 3A		IL957300
Страничен панел, 400mm (1 pair) inklusive Schrauben, Ausschnitt 290x50mm		IL090140
Лицев панел 3B18, метален with cutout for NH fuse switch		ILT56318-A
Джоб за документи пластмасов A4		ASDRA400
Болтове M12 за повдигане на табла AC и KC (Компл. = 4 броя) Комплект = 4 броя		ACLE9301
Лайстна 45mm с възможност за пломбиране can not be removed from the front		IL900112-F