

Данни за артикула: ISA05225-A

Разединител за стоп. предп. ARROW, размер 00, 4P, M8, 160A

Panel mounting



Информация за продукта

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Технически данни

Разсейвана мощност (W)	12,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	55
Размер	NH 00
Standard	EN 60947-3
Conventional thermal current Ith (A)	160
Rated operational voltage (V)	690
Номинален работен ток (A)	160
Номинална честота (Hz)	50 - 60
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated conditional short-circuit-current	65kA (AC 500V)

Технически данни - продължение

Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8kV
Електрическа изнosoустойчивост (работни цикли)	200
Полюси	4
Връзка	винтова клема
Степен на защита - IP	IP20C
Mechanical durability	1600 operation cycles
Тип монтаж	Vertical / Horizontal
Overvoltage category/pollution degree	III / 3
Utilization category	2: AC-23B - 400V - 160A 1: AC-21B - 690V - 160A

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Разединител за стоп. предп. ARROW, размер 00, 4P, M8, 160A Panel mounting		ISA05225-A
Акcesoари		
Стопаям предпазител HRC размер 000, 4A, 400VAC		ISP00004
Стопаям предпазител HRC размер 000, 6A, 400VAC		ISP00006
Стопаям предпазител HRC размер 000, 10A, 400VAC		ISP00010
Стопаям предпазител HRC размер 000, 16A, 400VAC		ISP00016
Стопаям предпазител HRC размер 000, 20A, 400VAC		ISP00020
Стопаям предпазител HRC размер 000, 25A, 400VAC		ISP00025
Стопаям предпазител HRC размер 000, 32A, 400VAC		ISP00032
Стопаям предпазител HRC размер 000, 35A, 400VAC		ISP00035
Стопаям предпазител HRC размер 000, 40A, 400VAC	8	ISP00040
Стопаям предпазител HRC размер 000, 50A, 400VAC		ISP00050
Стопаям предпазител HRC размер 000, 63A, 400VAC		ISP00063
Стопаям предпазител HRC размер 000, 80A, 400VAC		ISP00080
Стопаям предпазител HRC размер 000, 100A, 400VAC		ISP00100
Стопаям предпазител HRC размер 00, 125A, 400VAC		ISP00125
Стопаям предпазител HRC размер 00, 160A, 400VAC		ISP00160