

Данни за артикула: ISA05232--

Разединител за стоп. предп. ARROW, разм. 3, M10, 4P, 630A

Panel mounting



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH3 - 630A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Технически данни

Разсейвана мощност (W)	68,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	70
Размер	NH 3
Conventional thermal current Ith (A)	630
Rated operational voltage (V)	690
Номинален работен ток (A)	630
Номинална честота (Hz)	50 - 60
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	200

Технически данни - продължение

Полюси	4
Връзка	винтова клема
Степен на защита - IP	IP2XC
Mechanical durability	1000 operation cycles
Тип монтаж	Vertical / Horizontal
Безхалогенен	Yes
Overvoltage category/pollution degree	III/3
Utilization category	1: AC-21B - 690V - 630A 2: AC-22B - 500V - 630A 3: AC-23B - 400V - 630A

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разединител за стоп. предп. ARROW, разм. 3, M10, 4P, 630A Panel mounting	ISA05232
Акcesoари	
Тунелна клема за ARROW BLUE, за размер 2 и 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Cover support top/bottom 60 and 70mm for size 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Стопяем предпазител HRC размер 3, 200A, 400VAC	ISP03200
Стопяем предпазител HRC размер 3, 250A, 400V AC	ISP03250
Стопяем предпазител HRC размер 3, 315A, 400V AC	ISP03315
Стопяем предпазител HRC размер 3, 400A, 400V AC	ISP03400
Стопяем предпазител HRC размер 3, 500A, 400V AC	ISP03500
Стопяем предпазител HRC размер 3, 630A, 400V AC	ISP03630