

Данни за артикула: IU008533--

Осветител за табло, магн. закр., сензор за движ., 80-265VAC

with motion detector, connection cable 2m, 2x0.75mm² included

SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Технически данни

Нето ширина (mm)	330,00
Нето височина (mm)	35,00
Дълбочина (mm)	33,00
Нето тегло (kg)	0,12
Степен на защита - IP	IP20
Номинално напрежение	85-265V-AC

Технически данни - продължение

Материал	Пластмаса
Цвят	Прозрачен
Широчина (mm)	330
Височина (mm)	35
Дълбочина (mm)	33
Тип	лек корпус
Номинален ток (A)	2,50
Начин на свързване	щепселна клема
Тип на закрепване	магнитна
Tightening torque (Nm)	2
Тип монтаж	Vertical / Horizontal
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +50
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-20 to +50
Humidity (%)	max. 90
Светлоизточник	LED
Power consumption	6W
Светлинен поток (lm)	600
ресурс	50.000h

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител за табло, магн. закр., сензор за движ., 80-265VAC with motion detector, connection cable 2m, 2x0.75mm ² included	IU008533
Акcesoари	
Extension cable for IU008533, 2x0,75mm ² , length 1.0m, white	IU008535
Комбиниран АП + ДТЗ C16/1+N/300mA/тип А Серия BOLF, Тип А (чувствителност към импулсен постоянен ток), Тип без закъснение, Стандарт на продукта EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616