

Данни за артикула: IU070111--

19" Разклонител за 8xUTE с ключ, ALU 1U, 2m- кабел, RAL7035

RAL7035



SCHRACK-Info

Sockets:

- DIN 49 440, examined: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour RAL7035, 35° turned;

Connection:

- non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with right angled plug with earthing contact

Profile:

- 1U, ALU anodised
- Length: 438,5mm

Plastic material:

- RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1

Switch:

- 2-poles, green illuminated

Packaging:

- Polybag

Extent of delivery:

- 1 x Socket outlet
- 2x 19" mounting metal flanges (Loose)

Технически данни

Нето ширина (mm)	483,00
Нето височина (mm)	57,50
Дълбочина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	5
Макс. околна температура (°C)	45
Цвят	RAL 7035 (Light grey)

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
19" Разклонител за 8xUTE с ключ, ALU 1U, 2m- кабел, RAL7035	IU070111
RAL7035	
Аксессуары	
PDU-държач вертикален за 800 mm широки DS и DSZ-кутии, 1U 1 PU = 2 pcs., Installation on vertical rail, Assembly material included	DSPDU010
PDU-държач вертикален за 600 и 800 mm широки DSS-кутии	
DST- Enclosures, 1U, 1 PU = 2 pcs. For PDUs with 19" style mounting holder. Installation in enclosure skeleton. Assembly material included	DSSPDU010
PDU-държач вертикален за 600 и 800 mm широки DSS-кутии	
DST- Enclosures, 2U, 1 PU = 2 pcs. For PDUs with 19" style mounting holder. Installation in enclosure skeleton. Assembly material included	DSSPDU021
Захранващ кабел - C13, черен, 1,8m	Q7130121
Захранващ кабел - C13, черен, 3m	Q7130059
Захранващ Кабел, Schuko, 90° - 5m	Q7170732
Захранващ кабел, Euro 8 - 1.8m	Q7172506
Захранващ кабел - C5 (триъгълник), черен, 1.8m	Q7172902