

Данни за артикула: KC188030--

Стоящ шкаф компактен, с монтажна плоча, IP55, 1800x800x300mm

Метален, RAL7035, с монтажна плоча, с 4 точково заключване, с брава с въртяща ръкохватка



SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT300 (for depth 300 mm), ACCLT400 (for depth 400 mm) and ACCLT500 (for depth 500 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates** : 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable

- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure.



Технически данни

Нето широчина (mm)	800,00
Нето височина (mm)	1.800,00
Дълбочина (mm)	300,00
Нето тегло (kg)	108,60
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	60
Степен на защита - IP	IP55
Клас на защита	I
Материал	ламарина
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Широчина (mm)	800
Височина (mm)	1800
Дълбочина (mm)	300
Дебелина на материала на таблото (mm)	1,50
Монтажна плоча	galvanized sheet steel 3mm
Mounting plate wall thickness (mm)	3
Mounting plate width (mm)	697
Mounting plate height (mm)	1691
Дебелина на стената на вратата (mm)	2
Брой долни плочи	2
Load capacity per door (kg)	100
Брой врати	1
Bottom plates width (mm)	630
Тип	Compact enclosure
Total Load Capacity (kg)	700
Mounting Plate Load Capacity (kg)	700
Разсейвана мощност (W)	-640,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Стоящ шкаф компактен, с монтажна плоча, IP55, 1800x800x300mm	KC188030
Метален, RAL7035, с монтажна плоча, с 4 точково заключване, с брава с въртяща ръкохватка	
Акcesoари	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Комплект странични панели за основа (2 броя), 300/100 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT031
Комплект преден и заден панел за основа, 800/100 mm RAL9005, Комплект = 2 броя	ACSOB081
Комплект странични панели за основа (2 броя), 300/200 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT032
Комплект преден и заден панел за основа, 800/200 mm RAL9005, Комплект = 2 броя	ACSOB082
Водещи релси за монтажни плочи за табла с дълбочина 300mm за серия AC и KC, комплект=1 (2 броя)	ACCLT300
Болтове M12 за повдигане на табла AC и KC (Компл. = 4 броя) Комплект = 4 броя	ACLE9301
Джоб за документи пластмасов A4	ASDRA400
Брава за табло AC/KC, черна, с пружинен механизъм Без ключалка	ACLSC502
Адаптер за ключалка полуцилиндър for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Адапторна плочка за бутон за табла AC/KC	ASLSSI537
Универсални гайки за профили, M6 (комплект = 10 броя)	ACCNM615
Монтажни винтове M6x16, в съответствие с ISO 7380 Комплект = 10 броя	ACCNK006
Универсални гайки за профили, M8 (комплект = 10 броя)	ACCNM815
Монтажни винтове M8x16, в съответствие с ISO 7380 Комплект = 10 броя	ACCNK008
DIN-релса за модулна апаратура, неразпробита, H=7.5mm, 2m Price per piece	BK14004--B
DIN-релса за модулна апаратура перфорирана 2m, цена за брой Цена за 2m	BK14005--A
DIN-релса за модулна апаратура, неразпробита, H=15mm, 2m DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincd	IL14035--A
DIN-релса за модулна ап., с отвори 18x6.3mm, H=15mm, 2m Price per piece	IL14037
Ключ за 5 mm патрон - стандартен 1 брой	DV903532