

Данни за артикула: LI1000388-

ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, сребрист L-605mm

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Технически данни

Нето дължина (mm)	605,00
Нето ширина (mm)	58,00
Нето височина (mm)	86,00
Нето тегло (kg)	1,05
Размер на отвора (mm)	590x45
Монтаж	вграждане в таван Вграждане в стена
Цвят	Сребърно
Материал	Алуминий Acrylic
Производител	03-SLV
Работен ток mA (mA)	700
Мощност (W)	16
Ефективност на системата (lm/W)	65
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	80
Светлинен поток (lm)	1040

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	85
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	605x58x86
Размер на отвора, mm	590x45

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, сребрист L-605mm without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000388
Акcesoари	
LED драйвер, 700mA, 12.5-25W, димируем	LI1001133
LED драйвер, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Драйвер 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- димируемо inkl. Cable relief	LI464032