

Данни за артикула: LI1000391 -

ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, сребрист L-1205mm

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.205,00
Нето ширина (mm)	58,00
Нето височина (mm)	86,00
Нето тегло (kg)	1,95
Размер на отвора (mm)	1190x45
Монтаж	вграждане в таван Вграждане в стена
Цвят	Сребърно
Материал	Алуминий Acrylic
Производител	03-SLV
Работен ток mA (mA)	700
Мощност (W)	16
Ефективност на системата (lm/W)	139
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	80
Светлинен поток (lm)	2230

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	85
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1205x58x86
Размер на отвора, mm	1190x45

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, сребрист L-1205mm without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000391
Акcesoари	
LED драйвер, 700mA, 19-35W, димируем	LI1001132
TCI LED-Драйвер 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- димируемо inkl. Cable relief	LI464032
LED-Драйвер, 40W, 700mA	LI464168