

Данни за артикула: LI10003971

LED Осветител Dori 1.2 18W/24W 3240lm/ 4320lm 3000/4000K AC



Информация за продукта

The Dori LED is perfect for converting conventional T5 and T8 fluorescent tubes to LED. A simple plug-in solution that retains the existing luminaire housing. The Dori LED bar is simply inserted and wired into the existing luminaire using magnets. The luminaires are not dimmable. The different lengths available mean that the various T5 and T8 versions can be replaced. All in all, an environmentally friendly and clean solution.


Технически данни

Нето дължина (mm)	1.129,00
Нето диаметър (mm)	35,00
Нето тегло (kg)	0,20
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Монтаж	surface mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Цвят	Бяло
Материал	Kunststoff opal Пластмасов корпус
Капак	Plastic opal
Ъгъл на излъчване (°)	120

Технически данни - продължение

Контролер	LED driver AC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Ефективност на системата (lm/W)	180
Мощност (W)	24 18
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цвето предаване	>80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	18W=3240lm / 24W=4320lm
ресурс	100.000h (L80/B10)
Димируем	не
Клас на защита	II 2
Степен на защита - IP	IP20
EEC	C
Устойчивост на удар	IK06
Numbers of luminars per MCB B16	14
Numbers of luminars per MCB C16	28

Чертеж: LED Осветител Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC



Описание	Артикулен No.
LED Осветител Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC	LI10003971