

Данни за артикула: LI1001251 -

VALETO® LED ПАНЕЛ,, 620x620mm, UGR<20

LED Indoor recessed ceiling light,



Информация за продукта

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3600 - 4000
Цветна температура (K)	2700-6500
Glare factor (UGR)	<19
ресурс	25.000h
Димируем	Dim-to-Warm VALETO да
Клас на защита	II
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	95
Мощност (W)	39

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Монтаж	surface mounting ceiling вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий Acrylic
Дължина (mm)	620
Широчина (mm)	620
Височина (mm)	11
Акcesoари	LI420001--,LI420021--
ДхШхВ mm	620x620x11

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
VALETO® LED ПАНЕЛ,, 620x620mm, UGR<20 LED Indoor recessed ceiling light,	LI1001251
Акcesoари	
SMART SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
SMART SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM	LI420021