

Данни за артикула: LI1003568-

NUMINOS M DL 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1460
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дълбочина на монтаж (mm)	100
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	135
Широчина (mm)	135
Височина (mm)	90
Диаметър, mm (mm)	135
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ mm	135x135x90
ØхВ mm	135x90
Размер на отвора, mm	Ø 120

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED бяло Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003568
Акcesoари	
LED W LED бяло LED Driver	LI1004054
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146