

Данни за артикула: LI1003585-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 55° 500mA LED черно/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1550
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дълбочина на монтаж (mm)	100
Цвят	Хром Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	135
Широчина (mm)	135
Височина (mm)	90
Диаметър, mm (mm)	135
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ mm	135x135x90
ØхВ mm	135x90
Размер на отвора, mm	Ø 120

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 55° 500mA LED черно/хром Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003585
Акcesoари	
LED W LED бяло LED Driver	LI1004054
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004791

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146