


Данни за артикула: LI1003657-

NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 55° 700mA LED черно/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дълбочина на монтаж (mm)	105
Цвят	Хром Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ mm	160x160x95
ØхВ mm	160x95
Размер на отвора, mm	Ø 145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 55° 700mA LED черно/хром Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003657
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004062
LED Driver 30W 700mA LED Driver	LI1004065
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED Driver	LI1004070
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004795

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006150