

Данни за артикула: LI1003661 -

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2150
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дълбочина на монтаж (mm)	105
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ mm	160x160x95
ØхВ mm	160x95
Размер на отвора, mm	Ø 145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED бяло	LI1003661
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006150