

Данни за артикула: LI1003685-

NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2350
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дълбочина на монтаж (mm)	105
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ mm	160x160x95
ØхВ mm	160x95
Размер на отвора, mm	Ø 145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED бяло	LI1003685
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004795

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006150