

Данни за артикула: LI1003692-

# NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Технически данни

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)    | 2450                      |
| Цвят на светлината      | neutral white             |
| Цветна температура (K)  | 4000                      |
| Индекс на цветоотдаване | ≥90                       |
| ресурс                  | 50.000h                   |
| Димируем                | Depending on driver<br>да |

## Технически данни - продължение

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас на защита           | III                                                                                                                      |
| Степен на защита - IP    | IP20                                                                                                                     |
| Тип осветително тяло     | осветители за вграждане в таван                                                                                          |
| С вкл. осветител         | Да                                                                                                                       |
| Фасунга                  | LED Platine                                                                                                              |
| Ъгъл на излъчване (°)    | 120                                                                                                                      |
| Мощност (W)              | 25,40                                                                                                                    |
| Работен ток mA (mA)      | 700                                                                                                                      |
| Размер на отвора (mm)    | Ø 145                                                                                                                    |
| Дълбочина на монтаж (mm) | 105                                                                                                                      |
| Цвят                     | Бяло                                                                                                                     |
| Материал                 | Поликарбонат<br>Алуминий                                                                                                 |
| Дължина (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Широчина (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Височина (mm)            | 95                                                                                                                       |
| Диаметър, mm (mm)        | 160                                                                                                                      |
| Акcesoари                | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| ДхШхВ mm                 | 160x160x95                                                                                                               |
| ØхВ mm                   | 160x95                                                                                                                   |
| Размер на отвора, mm     | Ø 145                                                                                                                    |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED бяло                                                       | LI1003692     |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                         |               |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                                                   | LI1004070     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно                                                          | LI1004794     |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно                                                           | LI1004795     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                   | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                           |               |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                              | L11004796     |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно                                   | L11004797     |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black<br>Mounting frame/socket  | L11006147     |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white<br>Mounting frame/socket  | L11006148     |
| Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black<br>Mounting frame/socket | L11006149     |
| Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white<br>Mounting frame/socket | L11006150     |