

Данни за артикула: LI1003749-

NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED черно/бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3800
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	37,40
Работен ток mA (mA)	1050
Размер на отвора (mm)	Ø 175
Дълбочина на монтаж (mm)	130
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	190
Широчина (mm)	190
Височина (mm)	118
Диаметър, mm (mm)	190
Акcesoари	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
ДхШхВ mm	190x190x118
ØхВ mm	190x118
Размер на отвора, mm	Ø 175

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED черно/бяло Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003749
Акcesoари	
LED Driver 40W multi mA LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED Driver 42-50W 1050mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004798

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED черно	L11004801
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006151
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006152
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006153
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006154