

Данни за артикула: LI1003793-

# NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED черно

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)    | 690                       |
| Цвят на светлината      | топло бяла                |
| Цветна температура (K)  | 3000                      |
| Индекс на цветоподаване | ≥90                       |
| ресурс                  | 50.000h                   |
| Димируем                | Depending on driver<br>да |
| Клас на защита          | III                       |

## Технически данни - продължение

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на защита - IP    | IP20                                                                                                                     |
| Тип осветително тяло     | осветители за вграждане в таван                                                                                          |
| С вкл. осветител         | Да                                                                                                                       |
| Фасунга                  | LED Platine                                                                                                              |
| Ъгъл на излъчване (°)    | 120                                                                                                                      |
| Мощност (W)              | 8,60                                                                                                                     |
| Работен ток mA (mA)      | 250                                                                                                                      |
| Размер на отвора (mm)    | Ø 68                                                                                                                     |
| Дълбочина на монтаж (mm) | 55                                                                                                                       |
| Цвят                     | Черно                                                                                                                    |
| Материал                 | Поликарбонат<br>Алуминий                                                                                                 |
| Дължина (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Широчина (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Височина (mm)            | 52                                                                                                                       |
| Диаметър, mm (mm)        | 80                                                                                                                       |
| Акcesoари                | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| ДхШхВ mm                 | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØхВ mm                   | 80x52                                                                                                                    |
| Размер на отвора, mm     | Ø 68                                                                                                                     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                      | Артикулен No. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED черно<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003793     |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                              |               |
| LED Driver 65-10W 250mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                   | LI1004055     |
| LED Treiber, 10W 250mA<br>LED Driver                                                                                                                          | LI1004058     |
| LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI<br>LED Driver                                                                                                        | LI1004067     |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                                                                                    | LI1004786     |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно                                                                                                                | LI1004787     |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                                                                                 | LI1004788     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                   | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                           |               |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 черно                                   | L11004789     |
| Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black<br>Mounting frame/socket  | L11006135     |
| Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white<br>Mounting frame/socket  | L11006136     |
| Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black<br>Mounting frame/socket | L11006137     |
| Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white<br>Mounting frame/socket | L11006138     |