

Данни за артикула: LI1003808-

# NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 40° 250mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технически данни

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)    | 690                       |
| Цвят на светлината      | топло бяла                |
| Цветна температура (K)  | 3000                      |
| Индекс на цветоотдаване | ≥90                       |
| ресурс                  | 50.000h                   |
| Димируем                | Depending on driver<br>да |
| Клас на защита          | III                       |

## Технически данни - продължение

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на защита - IP    | IP20                                                                                                                     |
| Тип осветително тяло     | осветители за вграждане в таван                                                                                          |
| С вкл. осветител         | Да                                                                                                                       |
| Фасунга                  | LED Platine                                                                                                              |
| Ъгъл на излъчване (°)    | 120                                                                                                                      |
| Мощност (W)              | 8,60                                                                                                                     |
| Работен ток mA (mA)      | 250                                                                                                                      |
| Размер на отвора (mm)    | Ø 68                                                                                                                     |
| Дълбочина на монтаж (mm) | 55                                                                                                                       |
| Цвят                     | Бяло<br>Черно                                                                                                            |
| Материал                 | Поликарбонат<br>Алуминий                                                                                                 |
| Дължина (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Широчина (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Височина (mm)            | 52                                                                                                                       |
| Диаметър, mm (mm)        | 80                                                                                                                       |
| Акcesoари                | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| ДхШхВ mm                 | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØхВ mm                   | 80x52                                                                                                                    |
| Размер на отвора, mm     | Ø 68                                                                                                                     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 40° 250mA LED бяло                                                         | LI1003808     |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                         |               |
| LED Driver 65-10W 250mA PHASE                                                                            | LI1004055     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| LED Treiber, 10W 250mA                                                                                   | LI1004058     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI                                                                 | LI1004067     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                               | LI1004786     |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно                                                           | LI1004787     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                   | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                           |               |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                              | L11004788     |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 черно                                   | L11004789     |
| Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black<br>Mounting frame/socket  | L11006135     |
| Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white<br>Mounting frame/socket  | L11006136     |
| Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black<br>Mounting frame/socket | L11006137     |
| Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white<br>Mounting frame/socket | L11006138     |