

Данни за артикула: LI1003860-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 55° 500mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1600
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цвето предаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дълбочина на монтаж (mm)	75
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	105
Широчина (mm)	105
Височина (mm)	68
Диаметър, mm (mm)	105
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
ДхШхВ mm	105x105x68
ØхВ mm	105x68
Размер на отвора, mm	Ø 90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 55° 500mA LED бяло	LI1003860
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED W LED бяло	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006142