


Данни за артикула: LI1003872-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED черно/бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1600
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дълбочина на монтаж (mm)	75
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	105
Широчина (mm)	105
Височина (mm)	68
Диаметър, mm (mm)	105
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
ДхШхВ mm	105x105x68
ØхВ mm	105x68
Размер на отвора, mm	Ø 90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED черно/бяло Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003872
Акcesoари	
LED W LED бяло LED Driver	LI1004054
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006142