


Данни за артикула: LI1003890-

NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED черно/бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1750
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дълбочина на монтаж (mm)	75
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	105
Широчина (mm)	105
Височина (mm)	68
Диаметър, mm (mm)	105
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
ДхШхВ mm	105x105x68
ØхВ mm	105x68
Размер на отвора, mm	Ø 90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED черно/бяло Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003890
Акcesoари	
LED W LED бяло LED Driver	LI1004054
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004791

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006142