

Данни за артикула: LI1003951-

NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 20° 700mA LED бяло/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 117
Дълбочина на монтаж (mm)	90
Цвят	Бяло Хром
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	130
Широчина (mm)	130
Височина (mm)	85
Диаметър, mm (mm)	130
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ mm	130x130x85
ØхВ mm	130x85
Размер на отвора, mm	Ø 117

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 20° 700mA LED бяло/хром Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003951
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004062
LED Driver 30W 700mA LED Driver	LI1004065
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED Driver	LI1004070
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004797
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146