

Данни за артикула: LI1004049-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технически данни

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)    | 3800                      |
| Цвят на светлината      | neutral white             |
| Цветна температура (K)  | 4000                      |
| Индекс на цветоотдаване | ≥90                       |
| ресурс                  | 50.000h                   |
| Димируем                | Depending on driver<br>да |
| Клас на защита          | III                       |

## Технически данни - продължение

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на защита - IP    | IP20                                                                                    |
| Тип осветително тяло     | осветители за вграждане в таван                                                         |
| С вкл. осветител         | Да                                                                                      |
| Фасунга                  | LED Platine                                                                             |
| Ъгъл на излъчване (°)    | 120                                                                                     |
| Мощност (W)              | 37,40                                                                                   |
| Работен ток mA (mA)      | 1050                                                                                    |
| Размер на отвора (mm)    | Ø 145                                                                                   |
| Дълбочина на монтаж (mm) | 115                                                                                     |
| Цвят                     | Бяло                                                                                    |
| Материал                 | Поликарбонат<br>Алуминий                                                                |
| Дължина (mm)             | 160                                                                                     |
| Широчина (mm)            | 160                                                                                     |
| Височина (mm)            | 108                                                                                     |
| Диаметър, mm (mm)        | 160                                                                                     |
| Акcesoари                | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| ДхШхВ mm                 | 160x160x108                                                                             |
| ØхВ mm                   | 160x108                                                                                 |
| Размер на отвора, mm     | Ø 145                                                                                   |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                         | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED бяло<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1004049     |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                 |               |
| LED Driver 40W multi mA<br>LED Driver                                                                                                                            | LI1004059     |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                     | LI1004066     |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI<br>LED Driver                                                                                                                      | LI1004071     |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно                                                                                                                 | LI1004798     |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно                                                                                                                  | LI1004799     |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                                                                                   | LI1004800     |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED черно                                                                                                                             | LI1004801     |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black<br>Mounting frame/socket                                                                                        | LI1006147     |