

Данни за артикула: LI1006000-

# NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 700mA 55° 930 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 2300                      |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 55                        |
| Мощност (W)           | 25,40                     |
| Размер на отвора (mm) | Ø 145                     |
| Дължина (mm)          | 160                       |

## Технически данни - продължение

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Широчина (mm)        | 160         |
| Височина (mm)        | 115         |
| Диаметър, mm (mm)    | 160         |
| ДхШхВ mm             | 160x160x115 |
| ØхВ mm               | 160x115     |
| Размер на отвора, mm | Ø 145       |

| Описание                                                                                                                                                             | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 700mA 55° 930 black/white<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006000     |