

Данни за артикула: LI1006023-

# NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 40° 940 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 2350                      |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 40                        |
| Мощност (W)           | 25,40                     |
| Размер на отвора (mm) | Ø 145                     |
| Дължина (mm)          | 160                       |

## Технически данни - продължение

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Широчина (mm)        | 160         |
| Височина (mm)        | 115         |
| Диаметър, mm (mm)    | 160         |
| ДхШхВ mm             | 160x160x115 |
| ØхВ mm               | 160x115     |
| Размер на отвора, mm | Ø 145       |

| Описание                                                                                                                                                       | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 40° 940 white/black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006023     |