

Данни за артикула: LI1006412-

MEDO PRO 30, , 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC



Технически данни

Светлинен поток (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Glare factor (UGR)	19
ресурс	50.000h
Димируем	DALI Touch DIM
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP50
Клас на енергийна ефективност	C
Устойчивост на удар	IK02
Тип осветително тяло	стенни осветители pendant luminaire
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	70
Мощност (W)	10
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Цвят	Бяло
Материал	Стомана Алуминий
Дължина (mm)	280
Височина (mm)	92
Диаметър, mm (mm)	280
Акcesoари	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
ДхШхВ mm	280x280x92
ØхВ mm	280x92

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
MEDO PRO 30, , 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC	LI1006412
Акcesoари	
MEDO 5m окачване, черно	LI1001952
MEDO 5m окачване, бяло	LI1001950
Монтажен сет за 1-10V MEDO LED, 5-core, черно	LI135250
MEDO 5m окачване, сребристо-сиво	LI1001951
Монтажен сет за 1-10V MEDO LED, 5-core, бяло	LI135251
Монтажен сет за 1-10V MEDO LED, 5-core, сребросиво	LI135254
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM