

Данни за артикула: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC



Технически данни

Светлинен поток (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Glare factor (UGR)	19
ресурс	50.000h
Димируем	DALI Touch DIM
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP50
Клас на енергийна ефективност	C
Устойчивост на удар	IK02
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	80

Технически данни - продължение

Мощност (W)	75
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Цвят	Бяло
Материал	Стомана Алуминий
Дължина (mm)	900
Височина (mm)	92
Диаметър, mm (mm)	900
Акcesoари	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ; EHDALIDIM-
ДxШxB mm	900x900x92
ØxB mm	900x92

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, white, DC	LI1006421
Акcesoари	
MEDO 5m окачване, черно	LI1001952
MEDO 5m окачване, бяло	LI1001950
Монтажен сет за 1-10V MEDO LED, 5-core, черно	LI135250
MEDO 5m окачване, сребристо-сиво	LI1001951
Монтажен сет за 1-10V MEDO LED, 5-core, бяло	LI135251
Монтажен сет за 1-10V MEDO LED, 5-core, сребросиво	LI135254
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM