


Данни за артикула: LI1008033-

QUIMERA пендел 2700/3000K PHASE

надраскан месинг

Pendulum length 150cm



Технически данни

Нето дължина (mm)	76,00
Нето ширина (mm)	76,00
Нето височина (mm)	470,00
Нето диаметър (mm)	76,00
Нето тегло (kg)	1,45
Тип осветително тяло	пендел
Монтаж	pendant
Цвят	Месинг
Материал	Съкло Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	360
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	700
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	8,20
Цвят на светлината	топло бяла

Технически данни - продължение

Цветна температура (K)	2700 3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Светлинен поток (lm)	320 310
ресурс	50000
Димируем	trailing edge dimmable (C)
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
ЕЕС	E
Клас на енергийна ефективност	E
Диаметър, mm (mm)	76
ØxB mm	76x470
ДxШxB mm	76x76x470

Описание	Артикулен No.
QUIMERA пендел 2700/3000K PHASE надраскан месинг Pendulum length 150cm	LI1008033